



LO + DESTACADO

- Acabado Fratasado, gota y gota planchada
- Listo al uso
- Aplicación pistola y llana



ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA COTETERM

Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.

PROPIEDADES

- Impermeable al agua de la lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Buena adherencia a la imprimación de fondeo COTETERM FONDO
- Gran resistencia a la intemperie

APLICACIONES

Soportes:

- Admisibles:
 - Sobre COTETERM FONDO aplicado en:
 - Morteros de enfoscados, morteros base, morteros monocapa, hormigón y yeso.
 - Sobre COTETERM M, COTETERM M IMPACT, COTETERM M FLEX, COTETERM LG, COTETERM FV, PAREX DECOR BASE, PAREX RENODECO.

No Admisibles:

- Sobre soportes hidrofugados o con pintura en mal estado.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de la lluvia.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

- Aproximadamente 1,5 mm

DATOS TÉCNICOS

Granulometría:	1,5 mm
Viscosidad (20°C):	600-900 cps
Densidad (20°C):	1,88 ± 0,1 kg/L
pH:	8,5 ± 0,5
Sólidos:	75-85 %
Tiempo de secado al tacto:	2 a 3 horas
Tiempo de secado total:	24 horas
Temperatura de aplicación:	Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

CONSUMO APROXIMADO

2,5 ± 0,5 kg/m² capa según rugosidad del soporte

PRESENTACIÓN

Bote de 25kg
Palet: 22 botes (550 kg)

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- ETE 06/0089 emitido por el I.E. Torroja
- Marcado CE según Guía ETAG 004
- EN-15824

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Pistola de gotelé, llana de acero inoxidable, de madera, de plástico, brocha, espátulas, y batidora de hélices.

Preparación de soporte:

- El soporte debe de presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).
- Los revocos deben de presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.
- En tiempo caluroso debe humedecerse previamente el soporte.
- El soporte debe ser pintado con Coteterm Fondo

Preparación de producto:

- Listo al uso. Remover antes de la aplicación con batidora de hélices.

Aplicación del producto:

A pistola:

- Aplicar una primera capa con pistola de proyección diluyendo el producto con agua (la cantidad dependerá de la gota deseada).
- Para obtener una gota aplastada pasar un paletín o llana de acero de acero inoxidable o plástico. Para un acabado fratasado esperar entre 15 y 30 minutos (en función de las condiciones ambientales) y fratar con fratas de plástico o madera.

A llana:

- Se puede aplicar también dando una capa con llana convencional en una sola pasada regulando el espesor que debe de ser de unos 1,5 mm.
- En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es recomendable hacer despieces de unos 15m² con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES

- La aplicación no se deberá realizar con temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +35°C, evitando la aplicación con viento fuerte.
- No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén lluvias y/o heladas inminentes.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
- No aplicar a pleno sol.
- La existencia de fisuras activas merecerá un tratamiento particular.
- Aplicar siempre sobre COTETERM FONDO de un color igual o similar. Aplicar siempre sobre COTETERM FONDO de un color igual o similar.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.