NOSA-LOSA

LOSETAS TÉRMICAS.

DESCRIPCIÓN:

El sistema Nosa-Losa consiste en una loseta conformada por una parte de aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado y una capa de mortero hidráulico a base de áridos seleccionados reforzado con fibras de polipropileno.

PROPIEDADES:

- -Sistema para terrazas invertidas transitables.
- -Aislamiento y pavimento en un solo producto.
- -Sistema de drenaje con la aplicación de soportes adecuados.
- -Protección de láminas impermeabilizantes.
- -Mantenimiento de resistencia térmica dada la enorme insensibildad a la humedad.
- -Fácil colocación.
- -Reducción de peso comparada con el sistema de terraza invertida tradicional.

PRESENTACIÓN:

En losas de 600 x 600 mm.

Accesibilidad	Espesores (mm)			Peso (Kg)		Cantidades por Pallet	
Visitable	Aislamiento	Protección	Total	m²	Loseta	Nº Losetas	Peso (Kg)
	50	10 (*)	60	28	9.5	40	380
	30		50			50	900
	40	20	60	50	18	40	720
	50		70				
Transitable	30	30	60	68	24.5	40	980
	40		70			36	880
	50		80				
Transitable Reforzado	30	40	70	89	32	30	960
	40		80				
	50		90				

(*) Este Modelo de NOSA-LOSA se fabricará bajo pedido.

HT034.R00



■ IMPERMEABILIZACIONES

PROTECCIÓN Y REPARACIÓN

PAVIMENTOS

SELLADOS

